



Floor Expert

For experts from experts



VD Moisture Block

För tidigare installation av golvbeläggningar i nya byggnader.



96 % RF

Vattenbaserad primer, fukt- och alkalispärr som möjliggör tidigare installation av golvbeläggningar. VD Moisture Block kan användas på betong med en RF på upp till 96 %. Den är färdigblandad och den korta torktiden möjliggör priming och avjämning samma dag.



Floor Expert



VD Moisture Block

Användningsområde

VD Moisture Block är en vattenbaserad primer, fukt- och alkalispärr som kan användas på betong med en RF på upp till 96 %. Detta innebär att installation av golvbeläggning kan ske mycket tidigare vid nyproduktion av byggnader. Då den är vattenbaserad har den inte de nackdelar som de konventionella epoxiprodukterna har som används för samma ändamål; Den är inte frätande, har en kort torktid och behöver inte slipas innan du applicerar det andra lagret. Eftersom de flesta golvlimmerna kräver ett absorberande/sugande underlag, måste en avjämningsmassa appliceras ovanpå. VD Moisture Block ska appliceras i två lager med 15-30 minuters torktid däremellan. Avjämningsmassan, som måste vara från Casco Floor Expert, kan läggas på ca två timmar efter det att det andra lagret har applicerats.

- För tidigare installation av golvbeläggningar i nya byggnader
- Blockerar fukt upp till 96 %
- Klar att använda - färdigblandad
- Möjliggör priming och avjämnning samma dag
- Ej frätande
- EC 1 PLUS och M1

Teknisk data	VD Moisture Block
Bas	Dispersion
Åtgång	0,3 liter/m ²
Torktid	15–30 minuter
Gångbar	1 timme
Beläggingsbar	2 timmar
Verktyg	Roller
Färg	Grön
Lagringstid	12 månader
Artikelnummer	587498
EAN-kod	7612895521091
Förpackningsstorlek	10 L rektangulär hink



Accepteras i:

